


Alpina

Die Samtene für Innen

Ідеальний вибір для класичної матової елегантності

Матова дисперсійна фарба екстра-класу з високою покривною здатністю і широким спектром відтінків для Вашого індивідуального стилю. Ідеальна для здорового мікроклімату. Класичний елегантний матовий - для ексклюзивних інтер'єрів.



ColorMix

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Пакування:

База 1: 2,5л; 5л; 10л

База 3: 2,35л; 4,7л; 9,4 л (2,5л; 5л; 10л після тонування)

Призначення :

Alpina Die Samtene für Innen — це ідеальне рішення на користь класичної елегантності. Насолоджуйтеся чудовою якістю матових поверхонь стін в аристократично-стриманому оформленні .

Alpina Die Samtene für Innen — матова дисперсійна фарба екстра-класу , яка завдяки величезному різноманіттю відтінків забезпечить Вам найширшу свободу дій в оформленні Вашого будинку.

Властивості:

- Водорозчинна
- Екологічно чиста
- Легко наноситься
- Чудово вкриває на кромках
- Висока зносостійкість
- 2ий клас вологого стирання (DIN EN 13 300)

Придатні основи:

- Мінеральні основи
- вапняно-цементні штукатурки
- гіпсові штукатурки
- силікатна цегла
- керамічна цегла
- бетон

Старі покриття з хорошою здатністю до навантажень

- дисперсійні матові штукатурки і фарби
- структурні шпалери

Тонування/Колір:

База 1 - біла / База 3 - прозора.

База 1

може застосовуватися як біла фарба або затонована в один з численних світлих відтінків вручну за допомогою колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint, а також машинним способом за допомогою Alpina ColorMix. Базу 3 використовувати лише затонованою.

Ступінь глянцеу:

Матова

Інструмент / Температура / Нанесення:

Перед використанням ретельно розмішати. Нанести два шари фарби. Для першого шару фарбу розбавити не більш ніж 10% води, другий шар наносити без розведення. Легко наноситься валиком, пензлем (щіткою) або методом розпилення за температури основи та навколишнього середовища не нижче +5°C. Після використання інструмент промити водою з милом.

Час висихання:

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65% поверхня висихає через 4-6 годин. Через 12 годин можна наносити другий шар. За меншої температури та більшої вологості час висихання збільшується.

Витрата:

10 літрів вистачає приблизно на 85м² (близько 120 мл/м²) на один шар на гладких, нормально поглинаючих поверхнях. На шорстких поверхнях витрата фарби відповідно збільшується.

Структура покриття / Розбавлення:

Покриття ґрунтовки:

Alpina Die Samtene für Innen розведеною максимум 10% (за об'ємом) води.

Фінішне покриття:

нерозбавленою Alpina Die Samtene für Innen, в разі потреби розбавити максимум 5% води.

За потреби ґрунтувати за допомогою Alpina Ґрунтовка.

Склад:

Дисперсія синтетичної смоли, вода, мінеральні наповнювачі, пігмент, аддитиви. Відповідно до європейських норм гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) в таких продуктах (кат. А / а) не повинна перевищувати 30 г / л. Даний продукт містить менше 5 г / л ЛОС.



Die Samtene für Innen

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

Підготовка основи:

Мох, водорості, відшарування та відкладення бруду видалити без залишку напірними струменями води або сухим механічним способом. Основи повинні бути міцними, чистими, сухими, мати несною здатність та не містити речовин, які перешкоджають зкріпленню (наприклад: жири, масла, смоли і т.д.)

Мінеральні основи та бетон:

Міцні пофарбовані поверхні, основи з нормальною поглинальною здатністю не потребують додаткової обробки. Пористі, поглинальні і слабо поглинальні штукатурки обробити Alpina Грунтовка. Гіпсові поверхні та вапняні штукатурки відшліфувати, знепилити та нанести ґрунтовку на основі розчинника. Бетонні поверхні знепилити, очистити від роздільних речовин за допомогою побутового мийного засобу, повністю висушити.

Гіпсові і дисперсійні шпатлівки, гіпсокартон:

Відшліфувати стики гіпсокартонних плит, зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання, знепилити. Сильно всмокуючі гіпсові основи проґрунтувати матеріалом Alpina Грунтовка розведеною в співвідношенні 1: 2 водою.

Керамічна чи облицювальна кладка.

Кладка тільки з морозостійкого облицювального каменю або клінкеру без чужорідних краплень придатна до фарбування. Цегляна кладка повинна бути без тріщин по швах, сухою і без висолів. Нанести фарбу Alpina Die Samtene für Innen розведеною максимум 10% води.

Покриття лаками, емаллями і дисперсійними фарбами з гарною здатністю до навантажень:

Глянсові поверхні й емалеві покриття відшліфувати. Забруднені, старі покриття, що осипаються, очистити струменем води під тиском. Нанести попереднє ґрунтувальне покриття фарбою Alpina Die Samtene für Innen розведеної максимум 5% води або проґрунтувати ґрунтовками Alpina.

Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Видалити без останку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим відповідним способом. Під час вологого очищення перед подальшою обробкою дати основі добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Грунтовка.

Основи уражені грибок, цвілью, з нікотинними, жирними або водними плямами:

Поверхні з пліснявою і грибками очистити механічним способом вологою щіткою, шабером або скребком. Основу додатково обробити протигрибковим продуктом. Для фінішного покриття бажано використовувати спеціальну фарбу Alpina Для кухні та ванної.

Нікотин, патьоки води, жир і кіптяву відмити жиророзчинним мийним засобом, дати повністю просохнути.

Основи з дефектами:

Дрібні дефекти зашпаклювати фінішною шпаклівкою. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином та проґрунтувати ґрунтовками Alpina.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Заходи безпеки:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час нанесення та висихання продукту забезпечити у приміщенні достатню вентиляцію. Уникати приймання їжі, напоїв та паління під час роботи з продуктом. При потрапленні в очі або на шкіру негайно ретельно промити їх водою. Не допускати потраплення у каналізацію, водойми та ґрунт. Інструменти одразу після використання промити водою з милом. Не вдихати аерозольний туман при нанесенні методом розпилення. Містить бензизотіазолінон та метилізотіазолінон. Може викликати алергічні реакції.

Зберігання:

Зберігати в прохолодному місці (при температурі не нижче +5°C). Не заморозувати! Гарантійний строк придатності: 24 місяці з дати виробництва в оригінально закритому заводському пакуванні.

Утилізація відходів:

На вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі залишки продукту здавати в пункти переробки водно-дисперсійних фарб. Затверділі залишки продукту утилізувати як побутове сміття.

Технічна інформація № 110_UA: станом на червень 2019 року

Технічна інформація була сформована на основі найновітніших технологічних розробок та нашого досвіду. Однак, через різноманіття основ та умов на об'єктах покупець/споживач не звільняється від відповідальності перевіряти наші матеріали на відповідність передбачуваній меті застосування в умовах відповідного об'єкту. З виходом нового видання цей документ втрачає свою силу.