


Alpina



Довговічна інтер'єрна

Шовковисто-матова фарба з чудовою здатністю до очищення
Опис продукту:

Водно-дисперсійна матова білосніжна латексна фарба з надвисокою покривною здатністю та легким нанесенням без бризок для створення атмосфери гармонії та світла у інтер'єрі. Швидко висихає, без запаху - ідеальна для швидкого ремонту у будь-яких приміщеннях.



ColorMix

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Пакування:

2,5л; 5 л; 10л

Призначення :

Alpina Die Langlebige für Innen — шовковисто-матова дисперсійна фарба , яка завдяки величезному різноманіттю відтінків дозволить кожному знайти тон на свій смак. Володіючи чудовою здатністю до очищення , ця фарба дозволяє створити в житлових і робочих приміщеннях з високими поверхневими навантаженнями оптимальним чином захищені і довговічні поверхні.

Властивості:

- Водорозчинна
- Величезний вибір відтінків
- Легко наноситься
- Добре очищується

Придатні основи:

Вапняно-цементні штукатурки, бетон, силікатна цегла та кам'яна кладка, гіпсові штукатурки та шпаклівки, гіпсокартон, дисперсійні шпаклівки, старі матові дисперсійні фарби та дисперсійні штукатурки, а також шпалери, що міцно тримаються.

Тонування:

База 1 може застосовуватися як біла фарба або затонована в один з численних світлих відтінків вручну за допомогою колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint, а також машинним способом за допомогою Alpina ColorMix. Для насичених відтінків використовуйте, будь ласка, тільки базу 3, затоновану за допомогою Alpina ColorMix.

Ступінь глянцеу:

Шовковисто-матова

Інструмент / Температура / Нанесення:

Перед використанням ретельно розмішати. Легко наноситься валиком, пензлем (щіткою) або методом розпилення за температури основи та навколишнього середовища не нижче +5°C. Основи повинні бути міцними, чистими, сухими, здатними витримувати навантаження і вільними від розділяючих речовин. Після використання інструмент промити водою з милом.

Час висихання:

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65% поверхня висихає через 4-6 годин. Через 8 годин можна наносити другий шар. За меншої температури та більшій вологості час висихання збільшується.

Витрата:

10 літрів вистачає приблизно на 75м² (близько 135 мл/м²) на один шар на гладких, нормально поглинаючих поверхнях. На шорстких поверхнях витрата фарби відповідно збільшується.

Структура покриття / Розбавлення:

Покриття ґрунтовки:

Alpina Довговічна Інтер'єрна розведеною максимум 10% (за об'ємом) води.

Фінішне покриття:

нерозбавленою Alpina Довговічна Інтер'єрна, в разі необхідності розбавити максимум 5% води.

За потреби ґрунтувати за допомогою Alpina Ґрунтовка.

Склад:

Полівінілацетатетиленова дисперсія, вода, мінеральні наповнювачі і пігмент, адитиви. Відповідно до європейських норм гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) в таких продуктах (кат. А / а) не повинна перевищувати 30 г / л. Даний продукт містить менше 1 г / л ЛОС.



Довговічна інтер'єрна

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

Підготовка основи:

Застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без залишку напірними струменями води або сухим механічним способом. Основа повинна бути міцною, чистою, сухою, з гарною здатністю до навантажень та без роздільних речовин (бруд, пил та ін.).

Мінеральні основи та бетон:

Міцні пофарбовані поверхні, основи з нормальною поглинальною здатністю не потребують додаткової обробки. Пористі, поглинальні і слабо поглинальні штукатурки обробити ґрунтовками Alpina. Гіпсові поверхні та вапняні штукатурки відшліфувати, знепилити та нанести ґрунтовку на основі розчинника. Бетонні поверхні знепилити, очистити від роздільних речовин за допомогою побутового мийного засобу, повністю висушити.

Гіпсові і дисперсійні шпатлівки, гіпсокартон:

Відшліфувати стики гіпсокартонних плит, зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання, знепилити. Сильно всмоктуючі гіпсові основи проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка розведеною в співвідношенні 1: 2 водою.

Керамічна чи облицювальна кладка.

Кладка тільки з морозостійкого облицювального каменю або клінкеру без чужорідних краплень придатна до фарбування. Цегляна кладка повинна бути без тріщин по швах, сухою і без висолів. Нанести фарбу Alpina Довговічна інтер'єрна розведеною максимум 10% води.

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з гарною здатністю до навантажень:

Глянсові поверхні й емалеві покриття відшліфувати. Забруднені, старі покриття, що осипаються, очистити струменем води під тиском. Нанести попереднє ґрунтувальне покриття фарбою Alpina Довговічна інтер'єрна розведеною максимум 5% води або проґрунтувати ґрунтовками Alpina.

Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим придатним способом. Клейові покриття та залишки старих шпалер ретельно та обережно змити водою. Після вологого очищення перед подальшою обробкою дати основі повністю висохнути.

Основи уражені грибок, цвілью, з нікотинними, жирними або водними плямами:

Поверхні з пліснявою і грибками очистити механічним способом вологою щіткою, шабером або скребком. Основу додатково обробити протигрибковим продуктом. Для фінішного покриття бажано використовувати спеціальну фарбу Alpina Для кухні та ванної. Нікотин, патьоки води, жир і кіптяву відмити жиророзчинним мийним засобом, дати повністю просохнути.

Основи з дефектами:

Дрібні дефекти зашпаклювати фінішною шпаклівкою. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином та проґрунтувати ґрунтовками Alpina.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Заходи безпеки:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час нанесення та висихання продукту забезпечити у приміщенні достатню вентиляцію. Уникати приймання їжі, напоїв та паління під час роботи з продуктом. При потрапленні в очі або на шкіру негайно ретельно промити їх водою. Не допускати потраплення у каналізацію, водойми та ґрунт. Інструменти одразу після використання промити водою з милом. Не вдихати аерозольний туман при нанесенні методом розпилення. Містить бензизотіазолінон та метилізотіазолінон. Може викликати алергічні реакції.

Зберігання:

Зберігати в прохолодному місці (при температурі не нижче +5°C). Не заморозувати! Гарантійний строк придатності: 24 місяці з дати виробництва в оригінально закритому заводському пакуванні.

Утилізація відходів:

На вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі залишки продукту здавати в пункти переробки водно-дисперсійних фарб. Затверділі залишки продукту утилізувати як побутове сміття.

Технічна інформація № 200_UA: станом на квітень 2019 року

Технічна інформація була сформована на основі найновітніших технологічних розробок та нашого досвіду. Однак, через різноманіття основ та умов на об'єктах покупець/споживач не звільняється від відповідальності перевіряти наші матеріали на відповідність передбачуваній меті застосування в умовах відповідного об'єкту. З виходом нового видання цей документ втрачає свою силу.