

Aqua Weisslack

Для здорового клімату в приміщенні

Alpina Водорозчинна біла емаль для деревини та металу

Опис продукту:

Біла емаль з чудовою покривною здатністю та кольоростійкістю для створення ідеальних глянцевих покриттів всередині та зовні приміщення. Створює поверхню, яка легко очищується. Для здорового життя.



КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Розміри упаковки:

0,75л; 2,5л

Переваги продукту:

Для здорового клімату в приміщенні;
Гарна покривна здатність;
Не жовтіє;
Чудово очищується.

Властивості:

Продукт створює білосніжну, стійку до пожовтіння та подряпін поверхню. Практично без запаху під час нанесення та висихання. На водній основі. Легко наноситься, швидко висихає та чудово очищується.

Придатні основи:

Проґрунтовані або попередньо пофарбовані поверхні з деревини, металу або твердого ПВХ. У разі потреби також мінеральні поверхні, цементні штукатурки, бетон, гіпсокартон.

Кольорові відтінки / тонування:

Білий;
тонується вручну за допомогою концентратів Alpina Tint.

Ступінь глянцею:

Глянцева та шовковисто-матова.

Інструмент / температура / нанесення:

Наносити фарбопультком, щіткою або валиком для акрилових емалей.
Не застосовувати за температури повітря та основи нижче +8°C. Інструменти після використання очистити водою з милом.

Час висихання:

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65% поверхня суха "від пилу" за 2 години. Нанесення наступного продукту за 8 годин.

Нанесення та витрати:

Видалити крихке старе покриття, очистити поверхню від пилу та забруднення. Міцні старі покриття злегка відшліфувати. Нанести Alpina Aqua Weisslack в 2 шари. На нефарбовані поверхні попередньо нанести ґрунтовку Alpina Grundierung für Metall або Alpina Holzgrund. Продукт добре розмішати. Витрата: до 120 мл/м² на шар.

Структура покриття / розбавлення:

Ґрунтувальний шар:
Alpina Grundierung für Metall нерозбавлено
або
Alpina Alpina Holzgrund нерозбавлено
проміжний шар та фініш:
Alpina Aqua Weisslack нерозбавлено.

Склад:

Акрилатна дисперсія, діоксид титану, вода, мінеральні наповнювачі, гліколи/гліколеві ефіри, аддитиви. Максимально допустиме значення ЄС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. A/d): 130 г/л. Даний продукт містить не більше 30 г/л ЛОС.



Aqua Weisslack

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

Підготовка основи:

Металеві поверхні повністю очистити від крихкої іржі ручним або машинним шліфуванням. Забруднення та роздільні речовини (масла, жири) видалити. Ґрунтувати продуктом Alpina Grundierung für Metall або Alpina Holzgrund.

Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Нетривке покриття лаками, емальми повністю видалити до міцної основи.

Основа	Застосування	Підготовка основи	Ґрунтовка	Проміжне покриття	Кінцеве покриття
Деревина, вироби з деревини	всередині	відшліфувати	Alpina Aqua Weisslack	-	Alpina Aqua Weisslack
	зовні	відшліфувати	Alpina Holzgrund	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack
Залізо, сталь	всередині / зовні	видалити іржу, знежирити	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack
Цинк	всередині / зовні	відшліфувати, знежирити	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack
Алюміній, мідь	всередині / зовні	відшліфувати, знежирити	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack
Твердий ПВХ	всередині / зовні	відшліфувати, знежирити	Alpina Aqua Weisslack	-	Alpina Aqua Weisslack
Бетон	всередині / зовні	У разі наявності роздільних речовин, а також субстанцій, що осипаються, необхідно видалити їх.	-	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack
Міцні старі покриття	всередині / зовні	відшліфувати, очистити	Пошкодження відремонтувати відповідно до основи та проґрунтувати.	Alpina Aqua Weisslack	Alpina Aqua Weisslack

Витрата:

	Нанесення щіткою	Нанесення валиком	Нанесення методом розпилення
мл/м ²	90	90-100	100-120

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Увага

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Роботи здійснювати за достатньої вентиляції. Під час роботи з продуктом не вживати їжу та напої, не палити. У разі контакту зі шкірою або очима негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт, водою! Очищення інструментів: одразу після використання помити водою з милом. Під час нанесення розпилювачем уникати вдихання парів та аерозолів.

Утилізація

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання

В прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці за температури від +5°C до +20°C. Гарантійний строк зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

ТІ № 375_UA_RU станом на березень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець/користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання, стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ стає недейсним.