



## Alpina Aqua Grund für Holz

### ДЛЯ НАДІЙНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ

#### Опис продукту:

Прозорий ґрунт на водній основі для захисту деревини від гнилі, синяви, грибків і шкідників. Для зовнішніх робіт.

Покриття  
лаками та  
емалями



### КОРОТКИЙ ОГЛЯД

#### Розміри упаковки:

0,75л; 2,5л;

#### Призначення:

Підходить для дерев'яних будівель, клеєних дерев'яних деталей, парканів, балконів, елементів фасаду, укріплень та альтанок.

#### Властивості:

Ґрунт проникає у дерев'яну поверхню та готує основу для наступного покриття продуктами **Alpina Aqua Lasur für Holz** водними емалями та лаками Alpina. Ґрунт є відкритим до дифузії, без різкого запаху та швидко сохне.

#### Придатні основи:

Дерев'яні конструкції або вироби з деревини. Вміст вологи у дерев'яних елементах не повинен перевищувати 15%.

#### Кольорові тони / Тонування:

Прозорий.

#### Час висихання:

За температури +20° C і відносній вологості повітря 65% поверхневе висихання досягається за 4 години, за 8 годин можна наносити наступний шар. За нижчої температури та підвищеної вологості час висихання збільшується.

#### Ступінь глянце:

матовий

#### Інструмент:

пензель, валик.

#### Нанесення:

Перед застосуванням і під час роботи ґрунт ретельно перемішувати. Вміст вологи у дерев'яних елементах не повинен перевищувати 15%. Нанести ґрунт пензлем зі спеціальною щетиною на всі елементи поверхні до повного насичення. Нанести додатковий шар на торець. Наносити тільки на суху деревину. Продукт не призначений для обробки свіжої деревини. Для досягнення максимального захисту рекомендується обробити поверхню ґрунтом в 2 шари.

#### Витрата:

Приблизно 100 мл/м<sup>2</sup> на один шар; може значно відрізнитися залежно від сорту деревини, типу розпилу і підготовки поверхні.

#### Структура покриття/Розведення:

##### Ґрунтове покриття зовні:

Alpina Aqua Grund für Holz - водний ґрунт для деревини без розведення.

##### Проміжний і фінішні шари:

Відповідні продукти з асортименту лаків та емалей Alpina.

#### Склад:

Акрилатна дисперсія, вода, інсектициди, біоциди, адитиви. Відповідно до європейських норм, максимально допустимий вміст ЛОС в продукті цієї категорії (кат. А / d) - 130 г/л. Даний продукт містить не більше 15 г/л ЛОС.



## Alpina Aqua Grund für Holz

### ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

#### Підготовка основи:

Повністю видалити неміцні старі покриття та пошкоджену деревину відповідними інструментами. Видалити забруднення і олійні речовини (масла, жири). Посірілі, старі поверхні відшліфувати до потрібного шару і ретельно очистити.

Застосовуючи препарат в якості прозорої емалі для забезпечення захисту від УФ-кольору, необхідно перефарбувати поверхню пігментованою лазур'ю або емаллю.

#### Покриття з поганою стійкістю:

Покриття лаками та емалями з поганою здатністю до навантажень повністю видалити до основи, що матиме гарні поглинальні характеристики.

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

#### Заходи безпеки:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. При роботі з продуктом уникати прийому їжі, напоїв і не палити. У разі контакту зі шкірою або очима негайно ретельно промити їх водою. Не допускати потрапляння продукту до каналізації, ґрунту, водойми. Не наносити під прямими сонячними променями і при сильному вітрі.

#### Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і тару можна утилізувати як побутове сміття.

#### Зберігання:

У добре провітрюваному місці, у щільно закритій тарі за температури +5 - +35°C.

#### Технічна інформація № 383-UA-WB станом на червень 2018 р.

Подана технічна інформація складена на основі новітнього рівня техніки і нашого досвіду. З огляду на різноманіття підстав і конкретних умов покупець / користувач зобов'язаний на об'єкті перевіряти наші матеріали на придатність до передбачуваної цілі застосування з урахуванням умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ стає недейсним.