




Aqua Buntlack

Для здорового клімату в приміщенні

Alpina Водорозчинна емаль для деревини та металу, що тонується.

Опис продукту:

Емаль тонується в насичені та яскраві відтінки з чудовою покривною здатністю та кольоростійкістю. Для створення ідеальних глянцевих покриттів всередині та зовні приміщення. Створює поверхню, яка легко очищається. Для здорового життя.



ColorMix

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Розміри упаковки:

0,75л; 2,5л.

Переваги продукту:

Чудова покривна здатність;
Легко очищується;
Насичені яскраві кольори.

Властивості:

Продукт тонується в широкий діапазон відтінків. Створює яскраву, кольорову, стійку до подряпин поверхню. Практично без запаху під час нанесення та висихання завдяки водній основі. Легко наноситься, швидко висихає та чудово очищується.

Придатні основи:

Проґрунтовані або попередньо пофарбовані поверхні з деревини, металу або твердого ПВХ. У разі потреби також мінеральні поверхні, цементні штукатурки, бетон, гіпскартон.

Кольорові відтінки/ тонування:

База 1: біла.
База 2 та 3: прозора.
База 1 може застосовуватись як біла емаль або тонована машинним способом з допомогою Alpina ColorMix або вручну з допомогою концентратів Alpina Tint. Для насичених відтінків використовуйте, будь ласка, тільки базу 2 та 3, тоновану з допомогою Alpina ColorMix.

Ступінь глянцеу:

Глянцева та шовковисто-матова.

Інструмент / температура / нанесення:

Наносити фарбопультотом, щіткою або валиком для акрилових емалей.
Не застосовувати за температури повітря та основи нижче +8°C. Інструменти після використання очистити водою з милом.

Час висихання:

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65% поверхня суха "від пилу" за 2 години. Нанесення наступного продукту за 8 годин.

Нанесення та витрата:

Видалити крихке старе покриття, очистити поверхню від пилу та забруднення. Міцні старі покриття злегка відшліфувати. Нанести Alpina Aqua Buntlack в 2 шари. На нефарбовані поверхні попередньо нанести ґрунтовку Alpina Grundierung für Metall або Alpina Holzgrund. Продукт добре розмішати.
Витрата: до 120 мл/м² на шар.

Структура покриття /розбавлення:

Ґрунтувальний шар:
Alpina Grundierung für Metall нерозбавлено
або Alpina Holzgrund нерозбавлено.
Проміжний шар та фініш:
Alpina Aqua Buntlack нерозбавлено.

Склад:

Акрилатна дисперсія, діоксид титану, вода, мінеральні наповнювачі, гліколи/гліколеві ефіри, адитиви. Максимально допустиме значення ЄС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. A/d): 130 г/л. Даний продукт містить не більше 30 г/л ЛОС.



Aqua Buntlack

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

Підготовка основи:

Металеві поверхні повністю очистити від крихкої іржі ручним або машинним шліфуванням. Забруднення та роздільні речовини (масла, жири) видалити. Ґрунтувати продуктом Alpina Grundierung für Metall або Alpina Holzgrund.

Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Нетривке покриття лаками, емальми повністю видалити до міцної основи.

Основа	Застосування	Підготовка основи	Ґрунтовка	Проміжне покриття	Кінцеве покриття
Деревина, вироби з деревини	всередині	відшліфувати	Alpina Aqua Buntlack	-	Alpina Aqua Buntlack
	зовні	відшліфувати	Alpina Holzgrund	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack
Залізо, сталь	всередині / зовні	видалити іржу, знежирити	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack
Цинк	всередині / зовні	відшліфувати, знежирити	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack
Алюміній, мідь	всередині / зовні	відшліфувати, знежирити	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack
Твердий ПВХ	всередині / зовні	відшліфувати, знежирити	Alpina Aqua Buntlack	-	Alpina Aqua Buntlack
Бетон	всередині / зовні	У разі наявності роздільних речовин, а також субстанцій, що осипаються, необхідно видалити їх.	-	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack
Міцні старі покриття	всередині / зовні	відшліфувати, очистити	Пошкодження відремонтувати відповідно до основи та проґрунтувати.	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack

Витрата:

	Нанесення щіткою	Нанесення валиком	Нанесення методом розпилення
мл/м ²	90	90-100	100-120

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Увага

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Роботи здійснювати за достатньої вентиляції. Під час роботи з продуктом не вживати їжу та напої, не палити. У разі контакту зі шкірою або очима негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення інструментів: одразу після використання помити водою з милом. Під час нанесення розпилювачем уникати вдихання парів та аерозолу.

Утилізація

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання

В прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці за температури від +5°C до +20°C. Гарантійний строк зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

ТІ № 385-UA-RU станом на березень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець/користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання, стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ стає недійсним.