

Aqua Möbel


Для здорового клімату в приміщенні

Alpina Водорозчинний лак для меблів - в бажаному для Вас відтінку деревини.

Опис продукту:

Альпіна Аква Меблі

Прозорий лак для меблів, а також для інших дерев'яних поверхонь, володіє чудовими захисними властивостями, легко очищається. (Для паркету слід використовувати лак Alpina Parkett). Призначений для лакованих, затонованих дерев'яних поверхонь, необробленої деревини всередині та зовні приміщення, забезпечує прекрасний захист від вологи. Для здорового життя.



ColorMix

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Розміри упаковки:

0,75л; 2,5л.

Переваги продукту:

Для здорового клімату в приміщенні;
Ідеально зберігає текстуру деревини;
Тривалий захист від вологи;
Чудово очищається.

Властивості:

Покриття досконало зберігає текстуру деревини, створює рівну, швидко висихаючу та зносостійку поверхню, яка легко очищається, не жовтіє. Чудова атмосферостійкість та стійкий блиск. Практично без запаху під час нанесення та висихання. На водній основі.

Придатні основи:

Меблі та інші вироби з деревини.
Старі тривкі покриття з лаку, емалі та тонування.

Кольорові відтінки / тонування:

Прозорий; тонується машинним способом в системі ColorMix у відтінки деревини.

Ступінь глянцею:

Глянцевий та шовковисто-матовий.

Інструмент / температура / нанесення:

Наносити фарбопультом, щіткою або валиком для акрилових емалей.
Не застосовувати за температури повітря та основи нижче +8°C. Інструменти після використання очистити водою з милом.

Час висихання:

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65% поверхня суха "від пилу" за 2 години. Нанесення наступного продукту за 8 годин.

Нанесення та витрата:

Видалити крихкі старі покриття, очистити поверхню від пилу та забруднень. Міцні старі покриття злегка відшліфувати. Нанести Alpina Möbel в 2 шари. На нефарбовані поверхні попередньо нанести ґрунтовку Alpina Holzgrund. Продукт добре розмішати. Витрата: до 120 мл/м² на шар.

Структура покриття / розбавлення

Ґрунтувальний шар зовні:

Alpina Holzgrund нерозбавлено.

Проміжний шар та фініш:

Alpina Aqua Möbel нерозбавлено.

Склад:

Дисперсія акрилату, вода, гліколі/гліколеві ефіри, добавки.
Максимально допустиме значення ЄС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. A/d): 130 г/л. Даний продукт містить не більше 30 г/л ЛОС.



Aqua Möbel

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

Підготовка основи:

Поверхню очистити. У разі потреби відшліфувати. Видалити пил. Забруднення та роздільні речовини (масла, жири) видалити. Посірілі, крихкі поверхні відшліфувати до здорового тривкого шару та ретельно очистити.

Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Нетривке покриття лаками, емалями повністю видалити до міцної основи.

Основа	Застосування	Підготовка основи:	Ґрунтовка	Проміжне покриття	Кінцеве покриття
Деревина, вироби з деревини	всередині	відшліфувати / очистити	Alpina Aqua Möbel, розбавлений на 10-15%	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel
	зовні 1)	відшліфувати / очистити	Alpina Holzgrund	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel
Міцні старі покриття	всередині / зовні	відшліфувати / лужне щавлення	Пошкодження відремонтувати відповідно до основи та проґрунтувати.	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel

1) Під час зовнішніх робіт з деревиною застосовувати тільки в місцях, захищених від безпосереднього кліматичного впливу, оскільки відсутній захист від УФ.

Витрата:

	Нанесення щіткою	Нанесення валиком	Нанесення методом розпилення
мл/м ²	100-120	100-120	100-120

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Увага

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Роботи здійснювати за достатньої вентиляції. Під час роботи з продуктом не вживати їжу та напої, не палити. У разі контакту зі шкірою або очима негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення інструментів: одразу після використання помити водою з милом. Під час нанесення розпилювачем уникати вдихання парів та аерозолі.

Утилізація

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання

В прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці за температури від +5°C до +20°C. Гарантійний строк зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

ТІ № 435_UA_RU станом на березень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець/користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання, стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ стає недейсним.