

## Aqua Möbel


Для здорового климата в помещении

Alpina Водоразбавляемый лак для мебели - в желаемом Вами оттенке древесины

### Описание продукта:

#### Альпина Аква Мебель

Бесцветный лак для мебели, а также для других деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. (Для паркета следует использовать лак Alpina Parkett). Подходит для лакированных, лессированных деревянных поверхностей, необработанного дерева внутри и снаружи помещения, обеспечивает прекрасную защиту от влаги. Для здоровой жизни.



ColorMix

## КРАТКИЙ ОБЗОР

### Размеры упаковки:

0,75л; 2,5л.

### Преимущества продукта:

Для здорового климата в помещении;  
Идеально сохраняет текстуру дерева;  
Отличная защита от влаги;  
Прекрасно очищается.

### Свойства:

Покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, создает гладкую, быстросохнущую, нежелтеющую и износостойчивую поверхность, которая легко очищается. Прекрасная атмосферостойкость и устойчивый блеск. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

### Пригодные подложки:

Мебель и другие изделия из дерева.  
Старые покрытия с несущей способностью из лака, эмали и лессировки.

### Цветовые тона/ колеровка:

Прозрачный; колеруется машинным способом в системе ColorMix в оттенке древесины.

### Степень глянца:

Глянцевый и шелковисто-матовый

### Инструмент / температура / нанесение:

Наносить краскопультом, кистью / валиком для акриловых эмалей.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.  
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

### Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2 часа. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

### Нанесение и расход:

Удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Aqua Möbel в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Grundierung für Holz. Продукт хорошо размешать.  
Расход: до 120 мл/м<sup>2</sup> на слой.

### Структура покрытия /разбавление:

**Грунтовочный слой снаружи:**  
Alpina Holzgrund неразбавленно.  
**Промежуточный слой и финиш:**  
Alpina Aqua Möbel, разбавленный на 10-15%.

### Состав:

Дисперсия акрилата, вода, гликоли/гликолевые эфиры, добавки.  
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/d): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.



## Aqua Möbel

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя с несущей способностью и тщательно очистить.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать / очистить	Alpina Aqua Möbel, разбавленный на 10-15%	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel
	снаружи 1)	прошлифовать / очистить	Alpina Holzgrund	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel

1) При наружных работах на дереве применять только в местах, защищенных от непосредственного климатического воздействия, т.к. нет защиты от УФ.

#### Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м <sup>2</sup>	100-120	100-120	100-120

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Внимание

Хранить в недоступных для детей местах. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

#### Утилизация

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Хранение

В прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### ТИ № 435\_UA\_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.