


## Öl für Terrassen

Для здорового мікроклімату

### Alpina Олія для терас

#### Опис продукту:

Спеціальна олія для збереження природної текстури деревини, чудово освіжає колір та захищає дерев'яні тераси, підлоги та інші дерев'яні поверхні всередині та зовні приміщень. Для здорового життя.



ColorMix

## КОРОТКИЙ ОГЛЯД

#### Розмір упаковки:

0,75л; 2,5л.

#### Переваги продукту:

Для здорового мікроклімату;  
Чудово освіжає колір;  
Надійний захист від бруду та вологи;  
Зберігає натуральну текстуру дерева.

#### Властивості:

Тонкошарове зносостійке покриття чудово зберігає текстуру деревини, захищає від забуднення та вологи. Практично без запаху під час нанесення та висихання. На водній основі.

#### Придатні основи:

Суха деревина, деревина для терас. Під час зовнішніх робіт вологість деревини листяних порід не повинна перевищувати в середньому 12%, а вологість деревини хвойних порід - 15%.

#### Кольорові відтінки / тонування:

3 відтінки (світлий, середній, темний) та прозора база для комп'ютерного тонування в системі ColorMix у відтінку деревини. Необхідний УФ-захист забезпечується тільки після комп'ютерного тонування.

#### Ступінь глянцево:

Шовковисто-глянцева.

#### Інструмент / температура / нанесення:

Наносити щіткою.  
Не застосовувати за температури повітря та основи нижче +8°C. Інструменти після використання очистити водою з милом.

#### Час висихання:

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65% другий шар наносити за 2 години, поверхневий шар висихає за 12 годин. Залежно від товщини шару та температури поверхня повністю висихає через 4-6 днів та може піддаватись повному навантаженню.

#### Нанесення та витрата:

Перед нанесенням продукт ретельно перемішати. Наносити щіткою до насичення поверхні. Олію, що не ввібралась, видалити за допомогою ганчірки через 15 хв. На торцевих сторонах та краях наносити олію особливо інтенсивно. У разі потреби нанести в 2 шари.  
Витрата: 65 мл/м<sup>2</sup> на шар.

#### Структура покриття / розбавлення:

**Проміжний шар та фініш:**  
Alpina Öl für Terrassen нерозбавлено.

#### Склад:

Натуральні олії, дисперсія акрилату, пігменти, вода, гліколи/гліколеві ефіри, добавки. Максимально допустиме значення ЕС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. A/f): 130 г/л. Даний продукт містить не більше 5 г/л ЛОС.



## Öl für Terrassen

### ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

#### Підготовка основи:

Поверхню очистити. У разі потреби відшліфувати. Видалити пил. Забруднення та роздільні речовини (масла, жири) видалити.

#### Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Нетривке покриття лаками, емаллями повністю видалити до міцної основи.

#### Нові дерев'яні конструкції:

Шорсткі поверхні деревини відшліфувати в напрямку волокон, добре очистити, видалити речовини, що просутають на поверхні деревини, такі як смола та засмолювання. Деревину, що містить смолу перед фарбуванням промити універсальним нітророзчинником.

#### Покрита деревина:

Старі покриття лаками та товстошаровими лазурями видалити до поглинальної основи деревини. Міцні поверхні з тонкошаровими лазурями або оліфою зашліфувати, очистити та протестувати на сумісність з Alpina Öl für Terrassen.

#### Необроблені дерев'яні конструкції:

Посірілі, постарілі поверхні деревини відшліфувати до непошкодженої деревини з прийнятною здатністю до навантажень, добре очистити.

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

#### Увага

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Роботи здійснювати за достатньої вентиляції. Під час роботи з продуктом не вживати їжу та напої, не палити. У разі контакту зі шкірою або очима негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення інструментів: одразу після використання помити водою з милом. Під час нанесення розпилювачем уникати вдихання парів та аерозолів.

#### Утилізація

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

#### Зберігання

В прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці за температури від +5°C до +20°C. Гарантійний строк зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

#### TI № 440\_UA\_RU станом на березень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець/користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання, стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ стає недейсним.