



Parkett

Alpina Для паркету

Опис продукту:

Спеціальний лак для створення ідеально міцного покриття паркетної підлоги, а також інших дерев'яних поверхонь всередині приміщення, які піддаються особливо сильному навантаженню, легко миється та очищується.



Короткий огляд

Розмір упаковки:

0,75л; 2,5л; 5,0л; 10,0л.

Переваги продукту:

Ідеально стійке до появи подряпин покриття;
Чудовий захист від вологи;
Легко миється та очищується.

Властивості:

Швидко висихає, створює рівну поверхню з гарною зносостійкістю. Повністю захищає паркет від потрапляння вологи. Покриття легко очищується мильним розчином або побутовими мийними засобами. Має слабкий запах під час нанесення та висихання.

Придатні основи:

Паркет та інші вироби з деревини. Продукт також наноситься на міцні старі лесування та емалі.

Кольорові відтінки / тонування

Прозорий лак.
Тонування не передбачено.

Ступінь глянцеу:

Глянцевий, шовковисто-матовий.

Інструмент / температура / нанесення:

Наносити щіткою, валиком, методом розпилення.
Не застосовувати за температури повітря та основи нижче +5°C. Інструменти після використання очистити уайт-спіритом.

Час висихання:

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65% поверхня суха «від пилу» за 1 годину. Нанесення наступного продукту за 8 годин. Ходити по поверхні можна за 24 години, повне навантаження можливе через 2-3 дні.

Нанесення та витрата:

Видалити крихкі старі покриття, очистити поверхню від пилу та забруднення. Міцні старі покриття злегка відшліфувати. Нанести Alpina Parkett в 2-3 шари. Продукт ретельно розмішати. Витрата: 100 мл/м² на шар.

Структура покриття / розбавлення:

Ґрунтувальний шар:
Alpina Parkett, розбавлений на 10-15%.
Проміжне покриття та фініш:
Alpina Parkett

Склад

Алкідно-поліуретанова смола, уайт-спірит, добавки.
Максимально допустиме значення ЄС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. A/i): 500 г/л. Даний продукт містить не більше 470 г/л ЛОС.



Parkett

Придатні основи та їх підготовка

Підготовка основи:

Поверхню корпусу яхти очистити. У разі потреби відшліфувати. Видалити пил. Забруднення та роздільні речовини (масла, жири) видалити. Посірілі, старі поверхні відшліфувати до здорового шару зі здатністю до навантажень та ретельно очистити.

Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Нетривке покриття лаками, емалями повністю видалити до міцної основи.

Основа	Застосування	Підготовка основи	Ґрунтовка	Проміжне покриття	Кінцеве покриття
Деревина, вироби з деревини	всередині	відшліфувати / очистити	Alpina Parkett, розбавлений на 10-15%	Alpina Parkett	Alpina Parkett
Міцні старі покриття	всередині	відшліфувати / лужне травлення	Пошкодження відремонтувати відповідно до основи та проґрунтувати.	Alpina Parkett	Alpina Parkett

Витрата

	Нанесення щіткою	Нанесення валиком	Нанесення методом розпилення
мл/м ²	100	100	100

Додаткова інформація

Увага

Легкозаймиста рідина та пари. Повторний контакт може викликати сухість та тріскання шкіри. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Берези від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. Не палити. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Не допускати потрапляння в довкілля. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: Прополоскати рот. НЕ викликати блювоту. Містить бутаноноксим, пропіконазол. Може спричинити алергічну реакцію.

Утилізація

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання

В прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці за температури від +5°C до +20°C. Гарантійний строк зберігання: 3 роки в закритій оригінальній упаковці.

TI № 460_UA_RU станом на березень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець/користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання, стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ стає недійсним.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус 8.
Бізнес-центр "Форум Вест Сайд"
тел.: +38 044 379-06-91, моб.: +38 067 678-00-59, E-mail: info@caparol.ua