

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____ 2021 р. № _____

ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації:	
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції:	Мінеральна універсальна шпаклівка в системі швидкого ремонту RESTART
3. Використання за призначенням:	Розчин для зовнішніх та внутрішніх робіт, застосовується для локального ремонту всіх типів пошкоджень (сколи, тріщини, дефекти внаслідок механічного впливу, тощо) мінеральних поверхонь з товщиною одношарового покриття до 20 мм, та оновлення старих відштукатурених поверхонь з несучою здатністю, для приклеювання всіх типів теплоізоляційних плит у система фасадної теплоізоляції, для створення армувального гідрозахисного шару в системах фасадної теплоізоляції, як ремонтний розчин для оновлення старих відштукатурених поверхонь з несучою здатністю, як тонкошарова адгезійна штукатурка, наприклад, для гладких бетонних поверхонь, екструдованого пінополістиролу, деревноволокнистих плит, як фінішна штукатурка, що затирається (при використанні у цокольній зоні

	потрібен додатковий захист від бризків води)
4. Найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника та його контактна поштова адреса:	Alpina EXPERT Ремонтна суміш 5 в 1 52460 Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н с. Василівка вул. Переможна, 1-3 Тел.: (056) 785 55 29 (056) 767 46 23 E-mail: dnipro.tech@caparol.ua
Найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника:	
контактна поштова адреса виробника:	dnipro.tech@caparol.ua
5. Найменування та контактна поштова адреса уповноваженого представника (за необхідності):	-
6. Система або системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції:	4

II. Регламентні технічні специфікації

1. Якщо будівельна продукція охоплена національним стандартом	
1) Позначення, назва, дата набуття чинності національного стандарту:	ДСТУ Б В.2.7-126:2011 ДСТУ EN 998-1:2016
2) Інформація про призначений орган/органи з оцінки відповідності (за необхідності):	-
найменування органу:	-
ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України:	
ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності:	
2. Якщо стосовно будівельної продукції видано висновок про технічну прийнятність	
1) Позначення, назва, дата прийняття та набуття чинності європейського або національного документа з визначення прийнятності:	-
2) Інформація щодо висновку про технічну прийнятність	-
позначення і дата видачі висновку про технічну прийнятність	-

найменування органу з визначення технічної прийнятності:	-
ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань органу з визначення технічної прийнятності:	-
3) Інформація про призначений орган/органи з оцінки відповідності (за необхідності):	-
найменування органу:	-
ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	-
ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності:	-

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Адгезія (Adhesion), Н/мм ²	NPD	-
Міцність на стиск (Compressive strength), Н/мм ²	CS III	ДСТУ EN 998-1:2016 Технічні вимоги для розчину кладки. Частина 1. Розчин для оббризування (першого шару штукатурки) та для штукатурення
Капілярне водопоглинання (Capillary water absorption), кг/(м ² h ^{1/2})	W _{c2}	ДСТУ EN 998-1:2016 Технічні вимоги для розчину кладки. Частина 1. Розчин для оббризування (першого шару штукатурки) та для штукатурення
Коефіцієнт паропроникності (Water vapor permeability coefficient (μ))	≤ 19	ДСТУ EN 998-1:2016 Технічні вимоги для розчину кладки. Частина 1. Розчин для оббризування (першого шару штукатурки) та для штукатурення
Теплопровідність, табличне значення	NPD	-

(Thermal conductivity mean), Вт/м*К		
Клас горючості (Reaction to fire)	A1	ДСТУ EN 998-1:2016 Технічні вимоги для розчину кладки. Частина 1. Розчин для оббризування (першого шару штукатурки) та для штукатурення
Довговічність (Durability)	NPD	-
Небезпечні речовини (Dangerous substances)	NPD	-

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію, що використовувалася:	
2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:	Суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I, відповідають задекларованим у розділі III показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками. Ця декларація показників будівельної продукції видана згідно Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку». Цією декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4, шляхом складання декларації показників бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції таким задекларованим показникам.
3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:	
ініціали (ініціал власного імені) та прізвище	Ю. І. Тімощенко
посада (за наявності)	Інженер-технолог
Дата складання декларації показників:	02.09.2022

[Handwritten signature]

5

