

Alpina EXPERT Фарба ізолююча універсальна

Матова універсальна фарба з ізолюючими властивостями для використання в системі швидкого ремонту RESTART

- Ізолює сліди кіптяви • Ізолює водні плями • Ізолює сліди іржі • Екологічна та безпечна

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Цільове призначення

для створення матових ізолюючих покриттів всередині та ззовні приміщень в системі швидкого ремонту RESTART на поверхнях, що мають сліди кіптяви, водних плям та іржі. Може застосовуватись на системах утеплення. Використовується як фінішне або проміжне покриття.

Властивості

- добре ізолює сліди кіптяви, сажі, іржі та плями від води;
- може застосовуватись як фінішне або як проміжне ізолююче покриття в середині та ззовні приміщень;
- атмосферостійка, для захисту фасадів від вологи, вітру та морозу;
- може застосовуватись в системах утеплення з мінераловатним утеплювачем;
- захищає фасад від впливу вологи;
- забезпечує здоровий мікроклімат в середині приміщень;
- екологічно безпечна, без шкідливих домішок та неприємного запаху.

Технічні характеристики

- щільність: 1,5 кг/см³;
- максимальний розмір зерна: <100 мкм;
- водопоглинання: W2 (середня) >0,1 - <0,5 кг/(м²*год^{0,5}) згідно з ДСТУ EN 1062-1:2021;
- паропроникність: V2 (середня), >150 - >15 (г/м²*добу) згідно з ДСТУ EN 1062-1:2021;
- клас покривної здатності: 3 клас згідно з DIN EN 13 300;
- клас стійкості до вологого стирання: 2 клас згідно з DIN EN 13 300;

Підходящі основи:

- теплоізоляційні системи з пінополістирольним або мінераловатним утеплювачем;
- мінеральні покриття зі здатністю до навантажень;
- вирівнювальні штукатурки розчинної групи PII та PIII згідно з DIN 18 550;
- цементно-вапняні та цементно-піщані штукатурки;
- силікатна та керамічна цегла;
- бетон (без покриття);
- дисперсійні штукатурки, шпаклівки та фарби;
- гіпсові штукатурки та шпаклівки;
- гіпсокартон.

Склад

вода, дисперсія синтетичної смоли, наповнювачі, пігмент, функціональні добавки, інгібітор корозії.

Ступінь блиску

Матовий

Колір

білий.

Використовується у білому або затонованому вручну вигляді в один з численних світлих відтінків за допомогою Alpina EXPERT Пігмент-концентрат для тонування.

Граничні значення вмісту летких органічних сполук (норми України і Європейського Союзу), зміст ЛОС в продукті

максимальний вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 75 г/л (г/л) з 2021 року та 30 г/л (г/л) з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 г/л (г/л). Вміст ЛОС у даному продукті <20 г/л (г/л).

Розмір упаковки

10 літрів
2,5 літри

Технологія нанесення покриття

Підготовка основи здійснюється згідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б.2.6-212:2016.

застарілі відшарування, відкладення бруду, кіптяву, сажу, іржу та плями від води видалити без залишку струменем води (або 3-5% розчином соди) під тиском. Особливо міцні забруднення та відшарування зчистити механічним способом а потім промити. Основа після очищення повинна бути сухою, міцною, чистою, з хорошою здатністю до навантажень та без розділяючих речовин. Фарба наноситься валиком або пензлем без розбавлення у 2 шари за умови слабого забруднення поверхні та у 3 шари без розбавлення за умови інтенсивного забруднення поверхні. Після використання інструменти одразу промити водою з милом.

Витрата

1 літр фарби вистачає приблизно на 8 м² (прибл. 120 мл/м²) в один шар на гладкій поверхні. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується. Реальна витрата залежить від стану поверхні і визначається за допомогою тестового нанесення.

Оптимальні умови для нанесення

не наносити за температури поверхні та повітря нижче +5 °С та не вище +35 °С.

Час висихання

за температури +20 °С і вологості повітря 65% поверхня висихає за 12 годин. Через 24 години можна наносити наступний шар. За нижчої температури і більшій вологості час висихання відповідно збільшується.

Заходи безпеки

під час роботи забезпечити належне провітрювання приміщення. Уникати вживання їжі та напоїв під час нанесення продукту. Зберігати у недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі або на шкіру негайно ретельно промити їх водою. Може викликати алергічні реакції. За необхідності звернення до лікаря будьте готові показати упаковку або етикетку продукту. Не допускати потраплення в каналізацію, водойми та ґрунт. Дотримуйтеся вимог технічної інформації.

Зберігання

зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці за температури не менше + 5 °С. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в оригінально закритій упаковці з дати виготовлення



Технічна інформація • Станом на липень 2022 р.

Дана технічна інформація складена на основі новітнього рівня техніки і нашого досвіду. З огляду на різноманіття основ і конкретних умов на об'єкті покупець / користувач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до передбачуваної цілі застосування з урахуванням умов відповідного об'єкта.

ДП «Капарол Україна»

04112, Ука, м Київ,
вул. О. Теліги, 6, корпус 8, літера З.
Бізнес-центр "Форум Вест Сайд"
тел. : +38 044 379-06-91
www.alpina.ua