

## Техническая информация

### Декоративная краска Alpina STURM-OPTIK

Краска со стеклянными шариками -  
для захватывающего металлического эффекта



#### Материал

##### Целевое назначение:

Декоративная краска Alpina STURM-OPTIK для захватывающих поверхностей с мелкими стеклянными шариками и мерцающим глянцевым эффектом для внутренних работ в цветах серебра и антрацита.

##### Особенность:

Декоративная краска Alpina STURM-OPTIK подходит как для гладких, так и для структурированных поверхностей (структурированная поверхность остается видимой). Универсальное применение и быстрое нанесение всего за один шаг.

##### Свойства:

Водорастворимая, со слабым запахом. Легко очищается с помощью воды и нейтральных бытовых моющих средств.

**Состав:** полиакрилатная смола, перламутровые пигменты (алюминий), цветные пигменты, кварцевый песок, вода, пленочные связующие вещества, добавки, консерванты.  
Содержит метилизотиазолинон, бензизотиазолинон.

##### Доступные цвета:

Базовый - серебро.

##### Степень глянца:

Глянцевый.

##### Техника безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать туман при распылении краски. При нанесении и высыхании обеспечить достаточное проветривание. Есть, пить и курить при использовании краски не рекомендуется. В случае контакта краски с глазами или кожей следует немедленно тщательно промыть пораженные участки водой. Не допускать попадания в канализацию, воду или почву. Хранить контейнеры в прохладном месте, но при температуре ниже нуля. Для хранения открытые контейнеры следует плотно закрыть. Закрепить контейнеры во время транспортировки.

##### Предельно допустимые значения ЕС по содержанию летучих органических соединений

Этого продукта  
(Категория A/a): 30 г/л (2010 р.).  
Этот продукт содержит макс. 30 г/л летучих органических соединений.

##### Хранение:


В прохладном месте, но при температуре ниже нуля. Для хранения открытые контейнеры следует плотно закрыть.

##### Утилизация:

Пустые контейнеры сдать на переработку. Утилизировать остатки краски в пункте сбора для использованных красок / старых лаковых покрытий, сухие остатки материала утилизировать как строительные отходы или как непригодные отходы и / или бытовой мусор. Код утилизации отходов: EWC 08 01 12

#### Доступные цвета:

Farbtöne:



Антрацит Серебро



Размер упаковки: 1 л для приблизительно 10 м<sup>2</sup>

### **Структура покрытия:**

Декоративную краску Alpina STURM-OPTIK следует наносить в один прием с помощью кисточки Alpina Bürste. Контрастные и шероховатые поверхности рекомендуется предварительно прогрунтовать краской Alpina. Сильно абсорбирующие поверхности следует предварительно обработать грунтовкой Alpina.

### **Принцип нанесения:**

Декоративную краску Alpina STURM-OPTIK следует наносить на поверхность с помощью кисточки Alpina Bürste. В зависимости от предпочтений выбрать направление нанесения и хранить его на всей поверхности, по диагонали, вертикали или горизонтали. Полностью заполнить площадь от угла до угла, от куска к куску.

Примечание: При больших смежных площадях желательно работать вдвоем.

### **Расход:**

Приблизительно 100 мл/м<sup>2</sup> за один проход на гладкой поверхности.

### **Нижняя температурная граница для применения и нанесения:**

+ 5 °C для поверхности и окружающей среды.

### **Время высыхания:**

При + 20 °C и 65% относительной влажности воздуха поверхностное высыхание наступает спустя 4-6 часов. Полное высыхание через 12 часов. При более низких температурах воздуха и повышенной влажности время высыхания увеличивается.

### **Поверхность должна быть очищенной от загрязнений, отслоений, сухой и ровной.**

Контрастные и шероховатые поверхности рекомендуется предварительно прогрунтовать краской Alpina. Сильно абсорбирующие поверхности следует предварительно обработать грунтовкой Alpina Tiefgrund LF. Хорошо перемешать краску перед использованием.

### **Гипсокартонные плиты:**

Удалить остатки шпаклёвки с помощью шпателя. Предварительно обработать грунтовкой Alpina.

### **Бетон:**

Если необходимо, удалить остатки раздельного вещества с помощью бытового жирорастворимого моющего средства, а также пыль и песок. Обработать грунтовкой Alpina.

### **Крепкий, гладкий слой старой краски или штукатурные покрытия на основе синтетической смолы:**

На хорошо сохранившееся старое покрытие можно наносить краску непосредственно. Сделать гляцевое старое покрытие шероховатым.

### **Слой клеящего вещества:**

Тщательно смыть до основания, нанести грунтовку Alpina с помощью щётки.

### **Недавно окрашенные, прочные, целлюлозные или флизелиновые обои:**

Клеевые обои, склеенные дисперсионным клеем, могут обрабатываться непосредственно. Неокрашенные бумажные материалы нужно сначала обработать 1-2 слоями красок Alpina. В случае флизелиновых обоев следует обратить внимание на указания их производителя.

### **Непрочные, отклеивающиеся обои:**

Удалить полностью. Смыть клей и остатки бумаги. Обработать грунтовкой Alpina.

### **Поверхности, поражённые плесенью:**

Смыть или счистить плесень. Обработать поверхность с помощью средства от плесени и дать высохнуть. Желательно установить причины появления плесени и устранить их, насколько это возможно. Нанести грунтовое покрытие Alpina Грунтовка от плесени.

### **Поверхность с небольшими трещинами либо дефектами:**

После соответствующих подготовительных работ обработать шпаклёвкой либо штукатуркой, после высыхания обработать грунтовкой Alpina.

### **Техническая информация № 13355 • состоянием на июнь 2019 г.**

Эта техническая информация была составлена на основе новейших технологий и нашего опыта. Однако, несмотря на разнообразие поверхностей и условий объектов, покупатель / пользователь не освобождается от обязательства проверять наши материалы относительно их целевого использования под собственную ответственность.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 35-а  
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-мейл: info@alpina.ua