



## Довговічна фасадна

Для оштукатурених, цегляних та бетонних фасадів

Alpina Довговічна фасадна - у відтінку за Вашим бажанням

### Опис продукту:

матова, стійка до атмосферних впливів дисперсійна фарба з необмеженим вибором відтінків для Вашого індивідуального оформлення фасадів. Продукт має дуже хорошу покривну здатність і зберігає колір протягом тривалого часу. Ефективно захищає від вітру і негоди - для довговічних оштукатурених, цегляних і бетонних фасадів.



ColorMix

## СТИСЛИЙ ОГЛЯД

### Розміри упаковки:

База 1: 2,5л, 5л, 10л

База 3: 2,35л, 9,4л (після колірування 2,5л, 10л)

### Призначення:

- Дуже хороший захист від атмосферних впливів
- Дуже хороша стійкість кольору

### Властивості:

- Атмосферостійка
- Водорозчинна
- Екологічно чиста
- Легко наноситься
- Перешкоджає проникненню вологи
- Високопаропроникна (клас V1 згідно з DIN EN 1062)

### Придатні основи:

- Мінеральні основи
- Вапняно-цементні штукатурки
- Гіпсові штукатурки
- Силікатна цегла
- Керамічна цегла
- Бетон
- Старі покриття з хорошою несною здатністю
- Дисперсійні матові штукатурки і фарби

### Колірні тони/ Колірування:

База 1: біла

База 3: прозора

база 1 може застосовуватися як біла фарба або заколірована в один з численних світлих відтінків вручну за допомогою колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint, а також машинним способом за допомогою Alpina ColorMix. Для насичених відтінків використовуйте, будь ласка, тільки базу 3, відколіровану за допомогою Alpina ColorMix.

### Ступінь глянце:

матова

### Інструмент / Температура / Нанесення:

Перед застосуванням ретельно перемішати, нанести два шари. Для першого шару фарбу розвести не більше ніж 10% води, для другого шару фарбу наносити нерозведеною або розвести макс. 5% води. Спосіб нанесення: пензлем або валиком. Легко наноситься. Не наносити при температурі основи і повітря нижче +5 ° С. Після використання інструменти вимити водою з милом.

### Час висихання:

при температурі +20°C і вологості повітря 65% висихає через 4-6 годин, через 12 годин можна наносити наступний шар. При нижчій температурі і більшій вологості час висихання збільшується.

### Розхід:

**10 літрів вистачає приблизно на 70м<sup>2</sup> (прибл. 150 мл/м<sup>2</sup>)** на один шар на рівній поверхні з нормальним водопоглинанням. На шорстких поверхнях розхід відповідно збільшується. Реальний розхід визначається пробним нанесенням.

### Структура покриття/розведення:

#### Ґрунтувальне покриття:

Alpina Ґрунтівка

#### Проміжне покриття:

Alpina Довговічна Фасадна розведеною максимум 10% (за об'ємом) води.

#### Фінішне покриття:

нерозведеною Alpina Довговічна Фасадна, у разі потреби розвести максимум 5% води.

### Склад:

дисперсія акрилового сополімера, вода, мінеральні наповнівачі та пігмент, аддитиви. Згідно з європейськими нормами допустимий вміст летких органічних сполук (ЛОС) в продукті цієї категорії (кат. A/d): 40 г/л. У цьому продукті вміст летких органічних сполук (ЛОС) не перевищує 15 г/л.



## Довговічна фасадна

### ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

#### Підготовка основи:

Мох, водорості, застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без залишку напірними струменями води або сухим механічним способом. Основа після очищення повинна бути міцною, чистою, з хорошою несною здатністю і вільною від речовин, що відділяються.

#### Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. Великопоруваті, вбираючі і слабо вбираючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка. Сильно вбираючі штукатурки і ті, що мають легкий осип піску, проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка два рази (мокро по мокрому).

#### Бетон:

Бетонні основи з відкладеннями бруду або з осипом піску очистити механічним способом або напірними струменями води. На слабо вбираючі або відповідно рівній основи нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Alpina Довговічна Фасадна розведеним водою. Нормальні або сильно вбираючі основи проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка.

#### Керамічне або облицювальне мурування:

До фарбування придатний мур тільки з морозостійкого облицювального каменю або квінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляний мур повинний бути без тріщин по швах, сухим і без висолів. Ґрунтувальне покриття виконати розведеною фарбою Alpina Довговічна Фасадна.

#### Покриття дисперсійною штукатуркою та дисперсійними фарбами с хорошою несною здатністю:

Глянцеві поверхні і емалеві покриття зашкурити. Засмічені, старі покриття, що осипаються, очистити напірними струменями води. Нанести попереднє ґрунтувальне покриття фарбою Alpina Довговічна Фасадна розведеною максимум 5% води або проґрунтувати ґрунтівкою Alpina Ґрунтівка.

#### Покриття з поганою несною здатністю:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим придатним способом. При вологому очищенні перед подальшою обробкою дати основи добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Ґрунтівка.

#### Поверхні з висолами:

Висоли видалити сухим способом щіткою. **Нанести ґрунтувальне покриття органорозчинною ґрунтівкою.** При нанесенні покриттів на поверхні з висолами тривала адгезія, однак не може бути гарантована у зв'язку з можливістю повторних висолів, що погіршують адгезію під фарбувальним шаром.

#### Основи з дефектами:

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фасадними шпаклівками. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Зашпакльовані ділянки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка.

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

#### Запобіжні заходи:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час роботи забезпечити належне провітрювання. Уникати вживання їжі, напоїв і паління під час використання продукту. При потрапленні в очі або на шкіру негайно ретельно промийте водою. Не допускати потраплення в каналізацію, водойми і в землю. Чистити інструмент водою з милом одразу після використання. При нанесенні розпиленням уникати вдихання парів й аерозолів.

#### Зберігання:

Зберігання: зберігати у щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі не менше +5°C. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в оригінальній, щільно закритій тарі.

#### Утилізація відходів:

невикористані рідкі залишки матеріалу віддати у пункти прийому старих лакофарбових відходів. Затверділі залишки матеріалу і тару утилізувати як побутове сміття.

#### Технічна інформація № 260\_UA\_RU станом на березень 2014 р.

Ця технічна інформація складена на основі новітнього рівня техніки і нашого досвіду. Через різноманіття основ і певних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевірити наші матеріали на придатність до передбачуваної мети застосування стосовно умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою силу.

#### КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-08170 Київська обл., с. Віта-Поштова, вул. Карла Маркса, 200-А  
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-мейл: info@caparol.ua