



Перевірена Роками Фасадна

Для засліплююче білих фасадів

Alpina Перевірена роками фасадна - у білому кольорі

Опис продукту:

матова дисперсійна фарба для засліплююче білих фасадів. Хороша покривна здатність і простота нанесення продукту дозволяють отримати рівномірну структуру поверхні. Продукт має дуже гарний захист від атмосферного впливу - для надійного захисту фасадів.



СТИСЛИЙ ОГЛЯД

Розміри упаковки:

2,5л; 5л, 10л

Призначення:

Правильний вибір:

- Дуже хороший захист від атмосферних впливів
- Дуже легко наноситься

Властивості:

- Атмосферостійка
- Водорозчинна
- Екологічно чиста
- Легко наноситься
- Перешкоджає проникненню вологи
- Високопаропроникна (клас V1 згідно з DIN EN 1062)
- Рівномірна структура

Придатні основи:

- Мінеральні основи
- Вапняно-цементні штукатурки
- Силікатна цегла
- Керамічна цегла
- Бетон
- Старі покриття з хорошою несною здатністю
- Дисперсійні матові штукатурки і фарби

Колірні тони/ Колірування:

Біла фарба може бути заколірована в один з численних світлих відтінків за допомогою колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint.

Ступінь глянцеу:

матова

Інструмент / Температура / Нанесення:

Перед застосуванням ретельно перемішати, нанести два шари. Для першого шару фарбу розвести не більше ніж 10% води, для другого шару фарбу наносити нерозведеною або, за необхідністю, розвести макс. 5% води. Спосіб нанесення: пензлем або валиком. Легко наноситься. Не наносити при температурі основи і повітря нижче +5 °С. Після використання інструменти вимити водою з милом.

Час висихання:

при температурі +20°C і вологості повітря 65% висихає через 4-6 годин, через 12 годин можна наносити наступний шар фарби. При нижчій температурі і більшій вологості час висихання збільшується.

Витрата:

10 літрів вистачає приблизно на 70м² (прибл. 150 мл/м²) на один шар на гладкій поверхні з нормальною вологовбиральністю. На шеркких поверхнях витрата відповідно збільшується. Реальна витрата визначається пробним нанесенням.

Структура покриття/розведення:

Ґрунтувальне покриття:

Alpina Ґрунтівка

Проміжне покриття:

Alpina Перевірена роками Фасадна розведеною максимум 10% (за об'ємом) води.

Фінішне покриття:

нерозведеною Alpina Перевірена роками Фасадна, у разі потреби розвести максимум 5% води.

Склад:

дисперсія акрилового сополімера, вода, мінеральні наповнювачі та пігмент, аддитиви. Згідно з європейськими нормами допустимий вміст летких органічних сполук (ЛОС) в продукті цієї категорії (кат. A/d): 40 г/л. У цьому продукті вміст летких органічних сполук (ЛОС) не перевищує 10 г/л.



Перевірена Роками Фасадна

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

Підготовка основи:

Мох, водорості, застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без залишку напірними струменями води або сухим механічним способом. Основа після очищення повинна бути міцною, чистою, з хорошою несною здатністю і вільною від речовин, що відділяються.

Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. Великопоруваті, вбираючі і слабо вбираючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка. Сильно вбираючі штукатурки і ті, що мають легкий осип піску, проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка два рази (мокро по мокрому).

Бетон:

Бетонні основи з відкладеннями бруду або з осипом піску очистити механічним способом або напірними струменями води. На слабо вбираючі або відповідно рівні основи нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Alpina Перевірена роками Фасадна розведеним водою. Нормальні або сильно вбираючі основи проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка.

Керамічне або облицювальне мурування:

До фарбування придатний мур тільки з морозостійкого облицювального каменю або клінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляний мур повинний бути без тріщин по швах, сухим і без висолів. Ґрунтувальне покриття виконати фарбою Alpina Перевірена роками Фасадна, розведена.

Покриття дисперсійною штукатуркою та дисперсійними фарбами с хорошою несною здатністю:

Глянцеві поверхні і емалеві покриття зашкурити. Засмічені, старі покриття, що осипаються, очистити напірними струменями води. Нанести попереднє ґрунтувальне покриття фарбою Alpina Перевірена роками Фасадна розведеною максимум 5% води або проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка.

Покриття з поганою несною здатністю:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим придатним способом. При вологому очищенні перед подальшою обробкою дати основи добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Ґрунтівка.

Поверхні з висолами:

Висоли видалити сухим способом щіткою. **Нанести ґрунтувальне покриття органорозчинною Ґрунтівкою.** При нанесенні покриттів на поверхні з висолами тривала адгезія, однак не може бути гарантована у зв'язку з можливістю повторних висолів, що погіршують адгезію під фарбувальним шаром.

Основи з дефектами:

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фасадними шпаклівками. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Зашпакльовані ділянки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Запобіжні заходи:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час роботи забезпечити належне провітрювання. Уникати вживання їжі, напоїв і паління під час використання продукту. При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в землю. Чистити інструмент водою з милом одразу після використання. При нанесенні розпиленням уникати вдихання парів й аерозолію.

Зберігання:

Зберігання: зберігати у щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі не менше +5°C. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в оригінальній, щільно закритій тарі.

Утилізація відходів:

невикористані рідкі залишки матеріалу віддати у пункти прийому старих лакофарбових відходів. Затверділі залишки матеріалу і тару утилізувати як побутове сміття.

Технічна інформація № 275-UA-RU станом на березень 2014 р.

Ця технічна інформація складена на основі новітнього рівня техніки і нашого досвіду. Через різноманіття основ і певних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до передбачуваної мети застосування стосовно умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою силу.

КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-08170 Київська обл., с. Віта-Поштова, вул. Карла Маркса, 200-А
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, е-мейл: info@caparol.ua