



Alpina EXPERT Grundierung auf Gips

Специальная акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ с поверхностями на гипсовой основе.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Тара:

10 л

Предназначение:

Готовая к использованию грунтовка для подготовки минеральных оснований к покраске для внутренних работ. Грунтовка имеет хорошую проникающую способность, снижает и выравнивает водопоглощение сильно поглощающих оснований, таких как гипсовые шпаклевки и штукатурки. Не содержит растворителей, быстро сохнет, уменьшает расход краски.

Свойства:

- Водорастворимая
- Замечательная укрывистость
- Экологически чистая
- Высокая проницаемость
- Выравнивает поглащающую способность для следующих слоев краски

Пригодные подложки:

Известково-цементные штукатурки, гипсовые штукатурки, гипсовые шпаклёвки.

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачная

Степень глянца:

Шелковисто-матовая после высыхания

Инструмент / Нанесение:

Перед использованием грунтовку тщательно перемешать. Наносить продукт валиком или щёткой. Сразу после нанесения инструменты промыть водой.

Время высыхания / Температура:

Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C и не выше +35°C.

При температуре 20 ° C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает спустя 2 часа; последующая обработка поверхности возможна через 5 часов. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Расход:

В зависимости от поглащающей способности поверхности расход составит не более 5 м²/л (минимум 200 мл/м²) на ровном основании. Точные затраты определяются пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

В зависимости от поглащающей способности поверхности наносить грунтовку неразбавленной в 1-2 слоя до насыщения основы.

Состав:

Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители. Согласно европейским нормам допустимая концентрация ЛОС в таких продуктах (кат. А / h) не должна превышать 30 г / л. Данный продукт содержит менее 1 г / л ЛОС.

Alpina EXPERT Grundierung auf Gips

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Пыль после шлифовки удалить. Основа после очистки должна быть прочной, чистой, с хорошей способностью к нагрузке и свободной от разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Основания с нормальной впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Крупнопористые и неравномерно впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Концентрат грунтовок. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать этой же грунтовкой два раза (мокрое по мокрому).

Бетон:

Бетонные основания с нормальной впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. Грунтовать материалом Alpina EXPERT Концентрат грунтовок.

Керамическая или облицовочная кладка:

К покраске подходит стена только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без инородных вкраплений. Каменная стена должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Предварительно нанести Alpina EXPERT Grund-Konzentrat разбавленной в пропорции с водой 1:6.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT Концентрат грунтовок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от + 5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке от даты изготовления.

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала отдать в пункты приема старых лакокрасочных отходов. Затвердевшие остатки материала и тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 640_UA_RU по состоянию на июнь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.