



## Alpina EXPERT Grundierung auf Gips

Спеціальна акрилова ґрунтівка глибокого проникнення для внутрішніх робіт на гіпсовій основі

Вирівнює поглинання  
Економить розхід фарби



### Короткий огляд

**Розміри упаковки:**

10 л

**Призначення:**

готова до використання ґрунтівка для підготовки мінеральних основ до фарбування для внутрішніх робіт. Ґрунтівка має добру проникаючу здатність, знижує та вирівнює водопоглинання сильно поглинаючих основ, таких як гіпсові шпаклівки та штукатурки. Не містить розчинників, швидко сохне, зменшує витрати фарби.

**Властивості:**

- Чудова проникна здатність
- Водорозчинна
- Екологічно чиста
- Легко наноситься
- Вирівнює поглинання основи для наступних шарів фарби

**Придатні основи:**

- Мінеральні основи:
- вапняно-цементні штукатурки
  - гіпсові штукатурки
  - гіпсові шпаклівки

**Кольорові відтінки / Колерування:**

Прозора

**Ступінь глянцеу:**

Шовковисто-матова після висихання

**Спосіб нанесення / Інструменти:**

ґрунтівку ретельно перемішати. Наносити щіткою або валиком. Інструменти промити водою одразу після застосування.

**Час висихання / Температура застосування:**

при температурі + 20°C та відносній вологості повітря 65% приблизно через 2 години висихає на поверхні та стійка до дощу, приблизно через 5 годин готова до наступної обробки. При більш низькій температурі та високій вологості час висихання відповідно збільшується. Не застосовувати при температурі повітря та основи нижче +5°C та вище +35°C.

**Розхід:**

в залежності від поглинаючої здатності не більше 5 м<sup>2</sup> /л (мінімум 200 мл/м<sup>2</sup>) на рівній основі. Точний розхід визначається шляхом пробного нанесення.

**Структура покриття / Розбавлення:**

В залежності від поглинаючої здатності нанести нерозбавленим 1-2 рази до насичення основи. При ґрунтуванні не допускати утворення глянцеу на основі після висихання.

**Склад:**

дисперсія акрилового сополімера, вода, модифікуючі адитиви. Згідно європейським нормам допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) в продукті цієї категорії (кат. A/h) не повинна перевищувати 30 г/л. В даному продукті вміст ЛОС менше 1 г/л.



## Alpina EXPERT Grundierung auf Gips

### Придатні основи та їх підготовка

#### Підготовка основи:

пил від шліфування видалити. Основа після очистки повинна бути міцною, чистою з доброю несною здатністю та без розділяючих речовин.

#### Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 2-4 тижні.  
Нормально поглинаючі та слабо поглинаючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.  
Сильно поглинаючі основи проґрунтувати 1-2 рази до насичення ґрунтівою Alpina EXPERT Grundierung auf Gips.

#### Бетон:

Бетонні основи з наявним брудом або піском очистити механічним способом або напірними струменями води. Сильно та нормально поглинаючі основи проґрунтувати матеріалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

#### Керамічне або облицювальне мурування:

До фарбування придатний мур тільки з морозостійкого облицювального каменю або клінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляний мур повинний бути без тріщин по швах, сухим і без висолів. Нанести Alpina EXPERT Grund-Konzentrat розбавленою 1 частину концентрату на 5 частин води.

#### Покриття з поганою несною здатністю, мінеральні фарби:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншими способами. При вологому очищенні перед наступною обробкою дати основі добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

### Додаткова інформація

#### Увага:

Тримати в місці, не доступному для дітей. Роботи проводити при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не вживати їжу та напої, не палити. При контакті з шкірою або очима негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт та водойми! При нанесенні розпилюванням уникати вдихання парів та аерозолі. Очистка інструментів: одразу після використання вимити водою з милом.

#### Зберігання:

в прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний строк зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці від дати виготовлення.

#### Утилізація:

невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

#### ТІ № 540\_UA\_RU станом на січень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець /користувач, однак зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ втрачає свою силу. Актуальна технічна інформація доступна на сайті [www.farben.ua](http://www.farben.ua)