

Alpina



Alpina Naturstein Effekt

Декоративне покриття для внутрішніх робіт з заворожливим ефектом натурального каменю.



ColorMix

Короткий огляд

Розмір упаковки:

7 кг; 14 кг.

Призначення:

Декоративна дрібнозерниста мінеральна маса, для створення імітацію каменю (наприклад: мраморин, готто, травертин, ефект бетону та ін.). Легко наноситься. Цей матеріал використовується як база (білого або іншого кольору) для створення рельєфів будь-якої форми. При висиханні можна покривати дисперсійними, латексними фарбами, акриловими лаками, лазурями та воском. Добре підходить для використання у внутрішніх приміщеннях офісів, залів для прийому і конференцій, готелів, банків, кімнат відпочинку, приватних будівель і т. ін.

Властивості:

- Тонується в системі ColorMix та за спеціальною колірною колекцією Alpina Naturstein Effekt;
- Розводиться водою;
- Легко наноситься і структурується;
- Піддається чищенню;
- Відкрита для дифузії.

Вимоги до основ:

Основи повинні бути чистими, вільними від розділяючих речовин, сухими і володіти стійкістю до навантажень. Глибокі тріщини закрити.

Кольорові відтінки / Тонування:

Натуральний білий.
Тонується машинним способом у системі ColorExpress, а також вручну із застосуванням повнотонових і тонувальних фарб.

Розведення:

Продукт не потрібно розбавляти.

Ступінь гляцю:

Матовий, шовковисто-глянцевий (залежно від ступеня пригладжування)

Інструмент / Температура / Нанесення:

Наносити валиком з коротким ворсом і венеціанською кельмою. Новий шпатель розтерти наждачним папером (400-600 grit). Не застосовувати за температури повітря і основи нижче +10 °С. Продукт вже готовий до застосування і не потребує розмішування.

Інструменти відразу після застосування промити водою.

Час висихання:

За кімнатної температури близько +20 °С і вологості не більше ніж 65 % перший шар можна перекрити наступним шаром вже за 12 годин. Готовність до подальших обробок через 3 дні. За нижчої температури та вищої вологості час висихання відповідно збільшується.

Витрата:

Близько 600 г/м² на один шар.

Структура покриття :

Ґрунтувальний шар:

На дуже темні та контрастні поверхні попередньо нанести Alpina Концентрат ґрунтовки.

Фінішний шар:

Нанести Alpina Naturstein Effekt в обраному відтінку в 2 шари з проміжком на висихання першого шару 12 годин, щоб уникнути розшарування при наступному нанесенні. Через деякий час після нанесення розгладити краї з легким натиском. У цьому випадку, ми рекомендуємо використовувати середній шпатель (240 мм x 100 мм).



Alpina Naturstein Effekt

Придатні основи та їх підготовка

Підготовка основи:

Основа після очищення має бути міцною, чистою, з гарною здатністю до навантажень і без роздільних речовин.

Штукатурки і шпаклівки:

Вапняно-цементні штукатурки:

Міцні штукатурки з нормальною поглинальною здатністю фарбувати без попередньої обробки покривним ґрунтувальним покриттям. Великопористі штукатурки і штукатурки з сильною поглинальною здатністю попередньо обробити ґрунтовками Alpina.

Гіпсові і готові штукатурки, гіпсокартонні панелі:

Гіпсові штукатурки відшліфувати, знепилити і нанести ґрунтовку Alpina.

Бетон:

Чисті поверхні з нормальною вологовбиральною здатністю можна фарбувати без попередньої підготовки. Видалити крейдисті субстанції, з легкої осипом піску.

Деревина і вироби з деревини:

Відшліфувати, знепилити і нанести ґрунтовку Alpina.

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з гарною здатністю до навантажень:

Матові основи з низькою поглинальною здатністю відразу ж обробити. Гладким і лакованим поверхням надати шорсткості.

Покриття з низькою здатністю до навантажень, мінеральні фарби:

Нетривке покриття лаками, емалями, штукатурками на основі синтетичні смол, залишки шпалер повністю видалити до міцної основи. Ґрунтування здійснювати матеріалами Alpina Ґрунтовка або Alpina EXPERT Концентрат ґрунтовок.

Поверхні з пліснявою:

Вражені цвіллю або грибок поверхні очистити механічним способом вологою щіткою, шабером або скребком. Покриття ґрунтовки виконати матеріалами Alpina EXPERT Концентрат ґрунтовок. Фінішне ґрунтування покриття на сильно уражених поверхнях виконати з використанням фунгіцидного матеріалу.

Основи з дефектами:

Глибокі тріщини закрити. Попередньо обробити, нанести шпаклівку Alpina і в разі потреби заґрунтувати.

Додаткова інформація

Заходи безпеки:

Зберігати в недоступних для дітей місцях. Роботи проводити при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не вживати їжу і напої, не курити. При потрапленні на шкіру або в очі негайно ретельно промити водою. Не допускати потраплення в каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення інструментів: відразу після використання помити водою з милом.

Склад:

Гідроксид кальцію, карбонат кальцію, вода. Згідно норм ЄС для вмісту ЛОС в даному продукті кат. А/а не має перевищувати 30 г/л (2010). Даний продукт містить не більше 1 г/л

Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання:

Зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці за температури не нижче +5 °С. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

Технічна інформація № А-D238_UA станом на серпень 2018 р.

Цю технічну інформацію складено згідно з новітніми розробками і нашим досвідом. З урахуванням виду основ і конкретних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до використання з урахуванням умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою чинність.