

Alpina Multispachtel Effekt

Дисперсионная декоративная пластичная масса для структурных покрытий и тонкой шпаклевки.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

16 кг; 8 кг.

Назначение:

Для легко моделируемых, пластичных покрытий внутри помещения. Может также использоваться в качестве тонкой шпаклевки. Поверх Alpina Multispachtel Effekt можно наносить все дисперсионные, латексные и акриловые лаки из ассортимента Alpina. В качестве тонкой шпаклевки хорошо растягивается, наполняет и прекрасно шлифуется в сухом состоянии.

Свойства:

- водоразбавляемая
- способна к диффузии
- легко наносится и структурируется
- легко уплотняется
- шлифуется в сухом состоянии
- поддается чистке

Пригодные основания:

Основание должно быть чистым, сухим, крепким, с несущей способностью и не иметь разделяющих веществ (антиадгезивов). Можно наносить на такие поверхности: штукатурка, гипсокартон, бетон, кирпич.

Цветовые тона:

Белый

Колеровка:

Колеруется с применением не более 10% полнотонных и колеровочных красок Alpina Kolorant. При добавлении большего количества полнотонных красок получаются очень невыразительные структуры.

Степень глянца:

Матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

Венецианский шпатель из нержавеющей стали с закругленными краями, щетка «тысяча линий», резиновый шпатель для эффекта «дерево», пластиковый шпатель для легкого разглаживания, губка из целлюлозы «полумесяц», шпатель «Arte Twin Effect». Не применять при температуре воздуха и поверхности ниже +5°C. Инструменты сразу после применения промыть водой.

Время высыхания:

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% через 24 часов покрытие становится сухим на поверхности. Полностью высыхает и может подвергаться воздействию нагрузки приблизительно через 3 дня. При более низкой температуре и большей влажности воздуха время сушки необходимо увеличить.

Расход:

В зависимости от желаемой структуры и свойств основы - ок. 700-1500 г/м².

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочный или промежуточный слой:

Нанести равномерный слой Alpina EXPERT Grundierung unter Putz. На сильно впитывающие или неравномерно впитывающие поверхности предварительно нанести грунтовое покрытие с помощью материала Alpina Грунтовка или Alpina EXPERT Концентрат Грунтовки.

Финишное покрытие:

В зависимости от желаемой структуры разбавить Alpina Multispachtel Effekt водой не более чем на 5%. При колеровании полнотонными и колеровочными красками Alpina Kolorant нанести материал Alpina Multispachtel Effekt неразбавленным.



Alpina Multispachtel Effekt

ПРИГОДНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка основания:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ и ровным. В зависимости от шероховатости, нанести на основание 1-2 слоя шпатлевкой Alpina. После высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать и загрунтовать грунтовкой Alpina EXPERT Grundierung unter Putz.

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки:

На прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью наносить без предварительной обработки кроющим грунтовочным покрытием. Крупнопористые и сильно впитывающие штукатурки предварительно прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка или Alpina EXPERT Концентрат грунтовки..

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести материал Alpina EXPERT Grundierung unter Putz

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо их удалить и предварительно прогрунтовать грунтовками Alpina.

Покрытие лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовым, глянцевым и лаковым поверхностям нужно придать шероховатость методом шлифования. Нанести грунтовочное покрытие материалом Alpina EXPERT Grundierung unter Putz.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить не обладающие несущей способностью покрытия из лака, дисперсионных красок и штукатурки на основе синтетических смол. На гладкие слабовпитывающие основания нанести грунтовочное покрытие материалом Alpina EXPERT Grundierung unter Putz. На крупнопористые, сыпучие или впитывающие поверхности нанести грунтовку Alpina.

Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать шпатлевкой Alpina и при необходимости загрунтовать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в местах, недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно и тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем.

Очистка инструментов:

Сразу после использования промыть водой с мылом.

Состав:

Полиакрилатная смола, диоксид титана, карбонат кальция, вода, гликольэфир, присадки, консерванты

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Техническая информация по состоянию на август 2016 г.

Настоящая техническая информация разработана на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность для предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.