



Alpina Weisslack (Альпина Вайсслак)

Белая эмаль

Усиленная полиуретаном белоснежная эмаль для деревянных и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Назначение:

Алкидная белая эмаль для дерева и металла с отличной укрывистостью для создания прочного и долговечного покрытия внутри и снаружи помещения.

Свойства:

Продукт создает идеально гладкую и устойчивую к царапинам поверхность. Усиленная полиуретаном «Alpina Weisslack» создает стойкое к ударам и эластичное покрытие. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Легко наносится и быстро высыхает.

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ внутри и снаружи помещения. При необходимости также можно окрашивать гипсокартон.

Цветовые тона/ колеровка:

Белая.

Время высыхания/ Температура применения :

При температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% поверхность сухая «от пыли» через 8 ч. Нанесение следующего слоя возможно через 12 часов.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°С.

Степень глянца:

Глянцевая и шелковисто-матовая

Инструмент:

Наносить методом распыления, кистью или валиком для алкидных эмалей.
Инструменты после использования очистить разбавителем "Alpina", уайт-спиритом или сольвентом.

Способ нанесения:

Перед использованием продукт тщательно перемешать!
Удалить непрочные старые покрытия, пыль и загрязнения соответствующим инструментом. Прочные старые лаковые покрытия слегка подшлифовать. Нанести «Alpina Weisslack» в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку «Alpina Holzgrund» или «Alpina Grundierung für Metall».

Расход:

80–120 мл/м² на один слой на гладкой поверхности. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия /разбавление:

Грунтовочный слой:

Alpina Grundierung für Metall без разбавления
или

Alpina Holzgrund без разбавления

Промежуточный и финишный слой:

Alpina Weisslack без разбавления.

При необходимости (нанесение распылением) непосредственно перед нанесением добавить разбавитель "Alpina" не более 10% от массы продукта, затем тщательно перемешать до однородности продукта.

Состав:

Модифицированная алкидная смола, уайт-спирит, пигменты, наполнители, функциональные добавки, сиккативы.
Содержание летучих органических веществ (ЛОС): < 500 г/л.



Alpina Weisslack (Альпина Вайсслак)

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений. При необходимости подшлифовать и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Металлические поверхности:

Очистить поверхность от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой, обеспылить и обезжирить. Грунтовать продуктом **Alpina Grundierung für Metall**.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем и дать хорошо просохнуть. Древесину снаружи грунтовать материалом **Alpina Holzgrund**.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся – полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматовать и обеспылить. Предварительно протестировать подложку на совместимость с **Alpina Weisslack** пробным нанесением.

Твердый ПВХ:

Поверхности из ПВХ заматовать и обеспылить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Меры предосторожности:

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать пищу. Применять в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды, может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые последствия. При попадании осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта и на сайте компании.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от -40°С до +40°С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке с даты изготовления.

Утилизация:

Утилизацию отходов проводить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

ТИ № UA_210_SB по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.